



# ARES/1

## 1 Halatlı Kantarlı Kanca Blogu

### 2....50 TON

#### Kanca Blogu : ARES/1

Halat Sayısı	Tek Halat
Halat Capları	Bakınız (Tablo ARES/1)
Ekran detayları	25/45/60 mm LED
Çözünürlük / Hassasiyet	%0,02(Örnek 10 Ton da 2 Kg)
Besleme Tipi	Şarj edilebilir batarya ile kablosuz çözüm
Batarya Adedi	1 adet (opsiyonel: 24 saat servis kiti)
Ankastre Printer	Opsiyonel olarak mümkün
Printer Çıktısı Özellikleri	Özelleştirilebilir:Unvan/Adres/İletişim bilgileri /Plaka /Operator
Uzaktan Kumanda	Radyo Frekanslı -Ekranlı (Ekranında yük değeri görülebilir )
Kantar Ekran İşlevi	Dara/Off/PrintToplam/Kopya /Yük izleme
Cihaz Ağırlığı / Ebatları	Bakınız (Tablo ARES/1)
Kablosuz Haberleşme	R/F-WIFI -BLUETOOTH
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Koruma Sınıfı	IP55
Standartlar	DIN 15411

#### Kumanda : CR/EK

Uzaktan Kumanda İşlevi	Dara/Off/PrintToplam/Kopya /Yük izleme
Uzaktan Kumanda Beslemesi	9 v Pil
Uzaktan Kumanda Mesafesi	min 50 mt
Uzaktan Kumanda Ağırlığı	320 gr
Uzaktan Kumanda Ebatları	Boy(L):193 X En(W):62 x Derinlik(H):50
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Koruma Sınıfı	IP55
İşletme Nem Oranı	%0.....97 (Yoğuşmasız )