

CTS Serisi Döner Limit Kam Switch'leri

(Tur/Tambur Switch'leri)



Açıklamalar

Döner limit kam switch'leri endüstriyel makinaların hareketlerini kontrol etmede kullanılır. Bir yardımcı kontrolör olarak, bir güç arayüzü ile birlikte kontaktörler veya PLC'ler gibi makinelerinizi kontrol ederler.

CTS Serisi Standart Modeller			
Tur Oranı	2,3,4 Kontak	Tur Oranı	2,3,4 Kontak
CTS-015	2 veya 4 Kontak	CTS-075	2 veya 4 Kontak
CTS-025	2 veya 4 Kontak	CTS-100	2 veya 4 Kontak
CTS-030	2 veya 4 Kontak	CTS-150	2 veya 4 Kontak
CTS-050	2 veya 4 Kontak	CTS-175	2 veya 4 Kontak

Teknik Özellikler			
Yalıtım Gerilimi	250 ~	Kablo Girişleri	M16x5
Maksimum Çalışma Gerilimi	250 ~	Mekanik Ömrü	2x1000000 Çalışma
Test Gerilimi	2000 ~	Sürücü-Tahrik	Sonsuz Şaft
Çalışma Akımı	10 (3) A	Alt Siyah Kasa	Sağlamlaştırılmış Plastik
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-20 °C +60 °C	Üst Sarı Kasa	Yüksek Mekanik ve Termal Dirençli Termo-Plastik
Koruma Sınıfı	IP65 (CEI EN 60529)	Yalıtım Sınıfı	CEI EN 60947-5-1
Ağırlık	300 gr		

Değişiklik Talep Edebileceğiniz Parçalar			
Kam Tipleri ve Etki Açıları			
A Tip Kam	B Tip Kam	C Tip Kam	Uygulamalarınıza Göre Kam Sipariş Edebilirsiniz
20°	45°	90°	

