



HERA

Vinç Kantarı & Yük Kontrolü



Bluetooth



Model : HERA-□□T

Kapasite Aralığı	0,3 Ton....10 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:10 Tonda 5 kg)
Yüklenabilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	25 mm / 5 Digit LCD ekran
Uzaktan Kumanda	Radio kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	OFF -DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı /Ölçüm Değeri Görebilme
Kanca Tipi	360 derece dönebilen Kilitli kanca
Ölçüm Adımları T/Kg	(0,3T-0,1) / (0,5T-0,2) / (1T-0,5) / (2/3,2T-1) / - (5/6,3T-2) / (10T-5)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değiştirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	40 saat - sürekli çalışmada
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-25 C ...+ 70 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR :

Ankastre PRINTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	2adet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232/Wi-Fi Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekans ile Kablosuz iletişim
Bluetooth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

Kapasite Kg	Adım Kg	Ölçüler				Ağırlık Kg
		A	B	C	D	
300	0,1	500	235	370	400	4
500	0,2	500	235	370	400	4
1000	0,5	500	235	370	400	4,5
2000	1	550	260	370	400	5
3200	1	570	265	440	430	5,5
5000	2	700	330	535	595	11
6300	2	770	335	535	600	14
10000	5	840	350	610	710	21

