



ODIN

Vinç Kantarı & Yük Kontrolü

Model : ODIN-□□□T

Kapasite Aralığı	35 Ton....200 Ton
Ölçüm Hassasiyeti	Maksimum Ağırlıkta %0,05(Örnek:10 Tonda 5 kg)
Yüklenebilirlik	%150 (loadcele zarar vermeden /
Maksimum Yüklenebilirlik	%250 Güvenli Yüklenebilirlik
Gösterge Ekranı	60 mm / 5 Digit LED ekran
Uzaktan Kumanda	Radyo kontrollü ekranlı kumanda
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	-DARA-HAFIZAYA alma /silme -Printer çıktısı alabilme /Ölçüm Değeri Görebi
Kanca Tipi	Kilitli kanca
Ölçüm Adımları T/Kg	(35/50T-20) / (75T-50) / (+100T-SORUNUZ)
Batarya Tipi	Şarj edilebilir / Değişirilebilir batarya
Batarya Yuvası	Alet kullanmadan kolay batarya değişimi/QUICK DROP
Batarya Ömrü	40 Saat
EMC Koruma	Elektro Manyetik parazitlere karşı özel koruma
Çalışma Sıcaklığı	-10 C ...+ 50 C
Sızdırmazlık Koruma Sınıfı	IP55

OPSİYONLAR :

Harici PRINTER	Firma bilgileri içeren barkodlu etiket çıktısı alabilme imkanı verir Firma bilgileri/tarih-saat/Tartım başına değerler/BARKOD
Yedek Batarya seti	Zadet batarya + Harici şarj istasyonu
RS-232/Wi-Fi Haberleşme	PC ile haberleşme imkanı verir
Bluetooth	Aksesuarlar veya diğer aygıtlar ile haberleşme imkanı verir
Harici Ekranlar & Masa Üstü Yazıcılar	Radio Frekansı ile Kablosuz iletişim
Isı Kalkanı	Yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışma imkanı tanır
Anti Şok	şok darbelere karşı koruma sağlar

Kapasite Kg	Adım Kg	Ölçüler				Ağırlık Kg
		A	B	C	D	
35000	20	660			64	
50000	20	950			136	
75000	50	950			136	
≥100000	PROJE KAPSAMINDA OLDUGUNDAN LÜTFEN SORUNUZ					



